



Plâtres Lambert Finesse

Plâtres Lambert Finesse is een lichtgewicht hechtgips met een maximaal rendement. Geschikt voor het glad afwerken van met name beton, cellenbeton, kalkzandsteen. Het product kan zowel handmatig als machinaal worden aangebracht. Plâtres Lambert Finesse is zeer licht en soepel te verwerken in alle arbeidsgangen en heeft een hoog vullend vermogen, zonder craquelé! Het product is dankzij de unieke samenstelling zowel dun als dik toe te passen. De verwerkingstijd is speciaal afgestemd op de meest gangbare toepassingen. Het product droogt gelijkmatig op en vormt een sterke homogene massa.

Toepassing

Toepassingsgebied	Geschikt voor toepassing op binnenmuren en plafonds.
Ondergrond	Toe te passen op alle traditionele steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en gipsplaten. De ondergrond dient altijd stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij te zijn.
Aanbevolen laagdikte	Ca. 2 - 12 mm.
Afwerking	Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. schilderwerk.

Verwerking

Mengverhouding	17-19 liter water op 25 kg gips (afhankelijk van de laagdikte).
Aandachtspunt mengen	Bij het mengen van het gips met een mixer, is het van belang dat er voldoende water wordt gebruikt. Het is beter om later een beetje gips toe te voegen omdat het aangemaakte gips te dun is, dan water te moeten toevoegen omdat het mengsel te stijf is. Dit laatste zorgt ervoor dat de kuitijd wordt verkort.
Gemiddeld verbruik	Ca. 0,9 kg per m ² per mm dikte.
Totale verwerkingstijd	Ca. 2 uur 15 minuten.
Klimatologische omstandigheden	Relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 80% en een omgevingstemperatuur van minimaal 5° C.
Droogtijd	2 - 12 dagen, afhankelijk van de dikte van de stuclaag en klimatologische omstandigheden.

Verpakking en opslag

Verpakking	Zakken van 25 kg.
Opslag	Droog en vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid	Minimaal 4 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf productiedatum zoals vermeld op de zak.