



### Plâtres Lambert Kontakt

Plâtres Lambert Kontakt is een kant en klaar voorstrijkmiddel dat zorgt voor een optimale hechting van gips op gladde, niet/zwak zuigende ondergronden. Plâtres Lambert Kontakt is direct uit de emmer, zonder verdunning, te gebruiken. Het product is eenvoudig aan te brengen met een vachtroller of hiervoor geschikte spuit.

### Toepassing

<b>Toepassingsgebied</b>	Geschikt als hechtbrug tussen gladde, zwak en niet-zuigende ondergronden (o.a. beton, wandtegels en gipskartonplaten) en de aan te brengen gipslaag.
<b>Ondergrond</b>	De ondergrond moet droog, schoon, stabiel en vrij van losse delen en bekistingolie zijn.
<b>Afwerking</b>	Gips kan aangebracht worden als de voorstrijk droog is en niet meer kleeft. De tijd tussen het aanbrengen van voorstrijk en gips dient zo kort mogelijk te zijn in verband met mogelijke stofafzetting.

### Verwerking

<b>Verwerking</b>	Plâtres Lambert Kontakt voor gebruik doorroeren. Het product is direct (onverdund) uit de emmer aan te brengen met een vachtroller of spuit.
<b>Gemiddeld verbruik</b>	ca. 60 m <sup>2</sup> per 17 kg.
<b>Totale verwerkingstijd</b>	Afhankelijk van de toepassing.
<b>Klimatologische omstandigheden</b>	De temperatuur van zowel de ondergrond als de omgeving moet minimaal 5° C zijn.
<b>Droogtijd</b>	Bij een droge ondergrond, en een normale verwerkingstemperatuur: ca. 1 - 2 uur.
<b>Reiniging</b>	Gereedschap en verontreinigde oppervlakken direct schoonmaken met water.

### Verpakking en opslag

<b>Verpakking</b>	Emmers van 17 kg (13,5 liter).
<b>Opslag</b>	Vorstvrij bewaren.
<b>Houdbaarheid</b>	Minimaal 6 maanden houdbaar na datum vermeld op de emmer.