



### Plâtres Lambert LP 33 X Plus

Plâtres Lambert LP 33 X Plus is een zeer soepel te verwerken spuitgips. Het spuitgips wordt machinaal aangebracht en zorgt voor een zeer hoog rendement. De gipsmortel droogt gelijkmatig op en vormt een sterke homogene massa. Napleisteren is mogelijk tot ca. 24 uur na applicatie. Dankzij de verfijnde korrelopbouw wordt gemakkelijk een glad en wit eindresultaat verkregen. Een ideale ondergrond voor alle gangbare afwerksystemen, zelfs voor schilderwerk.

### Toepassing

<b>Toepassingsgebied</b>	Geschikt voor toepassing op binnenmuren en plafonds.
<b>Ondergrond</b>	Toe te passen op alle traditionele steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en stucplaten. De ondergrond dient stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij te zijn. Zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden voorbehandelen met een Plâtres Lambert voorstrijkmiddel; met uitzondering van stucplaten.
<b>Aanbevolen laagdikte</b>	Ca. 8 - 12 mm.
<b>Afwerking</b>	Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. schilderwerk.

### Verwerking

<b>Mengverhouding</b>	18 liter water op 25 kg gips.
<b>Gemiddeld verbruik</b>	Ca. 8,5 kg per m <sup>2</sup> per cm dikte. Ca. 3 m <sup>2</sup> per zak van 25 kg.
<b>Totale verwerkingstijd</b>	Ca. 3 uur en 30 minuten.
<b>Klimatologische omstandigheden</b>	Verwerkingstemperatuur > 5° C.
<b>Droogtijd</b>	8 - 12 dagen, afhankelijk van de dikte van de stuclaag en klimatologische omstandigheden.

### Verpakking en opslag

<b>Verpakking</b>	Zakken van 25 kg.
<b>Opslag</b>	Droog en vorstvrij bewaren.
<b>Houdbaarheid</b>	Minimaal 4 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf productiedatum zoals vermeld op de zak.