



### Plâtres Lambert Surfenduit Finition

Surfenduit Finition is een dunpleister voor filmlagen. De gips wordt handmatig aangebracht. De fijne structuur en de witheid van de korrel garanderen een perfect glad en wit oppervlak. Geschikt voor alle soorten afwerking, o.a. schilderwerk.

### Toepassing

<b>Toepassingsgebied</b>	Geschikt voor het dunpleisteren van de ondergrond voordat de eindafwerking wordt aangebracht.
<b>Ondergrond</b>	Toe te passen op kalkzandsteen en cellenbeton. De ondergrond dient stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij te zijn.
<b>Laagdikte</b>	Ca. < 1 mm.
<b>Afwerking</b>	Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. schilderwerk.

### Verwerking

<b>Mengverhouding</b>	18 liter water op 25 kg gips.
<b>Gemiddeld verbruik</b>	Ca. 0,85 kg per m <sup>2</sup> per mm dikte.
<b>Totale verwerkingstijd</b>	N.v.t.
<b>Klimatologische omstandigheden</b>	Verwerkingstemperatuur > 5° C.
<b>Droogtijd</b>	1 - 2 dagen, afhankelijk van de dikte van de stuclaag en klimatologische omstandigheden.

### Verpakking en opslag

<b>Verpakking</b>	Zakken van 25 kg.
<b>Opslag</b>	Droog en vorstvrij bewaren.
<b>Houdbaarheid</b>	Minimaal 6 maanden na productie. De uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld op de zak.