



Gyproc Unique

Gyproc Unique is een universele spuitgips met grovere vulstoffen. De gips is naast machinaal ook handmatig zeer soepel te verwerken. Unique heeft een lange open tijd en droogt gelijkmatig op tot een sterke homogene massa.

Toepassingsgebieden

Toepassingsgebied: Geschikt voor toepassing op binnenmuren en plafonds.

Ondergrond: Toe te passen op alle traditionele steenachtige ondergronden, evenals beton, cellenbeton, gipsblokken en stucplaten. De ondergrond dient stabiel, droog, stof-, vet- en vorstvrij te zijn. Gladde, niet-zuigende ondergronden voorbehandelen met Gyproc Kontakt. Sterk en onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met Gyproc Grondeer. Let op: stucplaten nooit voorbehandelen.

Aanbevolen laagdikte: Ca. 8 - 12 mm.

Afwerking: Na 100% droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. schilderwerk.

Verwerking

Mengverhouding: 13-15 liter water op 25 kg gips.

Gemiddeld verbruik: Ca. 10 kg per m² per cm dikte. Ca. 2,5 m² per zak van 25 kg.

Totale verwerkingstijd: Ca. 3 uur en 30 minuten.

Klimatologische omstandigheden: Verwerkingstemperatuur > 5° C.

Droogtijd: 8 - 12 dagen, afhankelijk van de dikte van de stuc laag en klimatologische omstandigheden.

Verpakking en opslag

Verpakking: Zakken van 25 kg.

Opslag: Droog en vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: Minimaal 6 maanden houdbaar in gesloten originele verpakking, gerekend vanaf productiedatum zoals vermeld op de zak.

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73 | 4130 EB Vianen

Gyproc helpdesk 0347-325165 | www.gyproc.nl

